

## Ficha Técnica

### Andamios Colgantes ZLP 600 y 800



#### 1. Descripción breve

La marca ZLP de Montajes VASMEC y Cía. Ltda., cuenta con equipos de instalación suspendida es ideal para trabajos en fachadas de altos edificios como en fachadas en construcción, decoración, mantenimientos y más. También es muy usado dentro de ductos de elevadores instalados, construcciones de barcos y reparaciones, o en otros trabajos como en tanques grandes, puentes, terraplenes y chimeneas.

Es fácil de operar, flexible y confiable. Puede sustituir a un andamio de construcción con más eficiencia y menor costo.

Sobre todo, las plataformas proporcionadas al trabajo seguridad, facilidad y eficacia en el trabajo. -

MODELO	UNIT.	ZLP 630 - 800
Capacidad	Kg.	630 - 800
Velocidad de Ascenso	M/min.	9.6
Diámetro de la cuerda	o/mm	8.3
Peso	Kg.	480
Voltaje	V	380
Frecuencia	Hz	50
Potencia	KW	1.5
Potencia de impulso	Kw	2x1.50 (380V)
Dimensiones de la plataforma de trabajo	MM	6000x6900x1180
Modulación de armado estándar 2.00 Mts.-	Metros	2.00 - 4.00 - 6.00 – 8.00
Modulación de armado estándar 2.50 Mts.-	Metros	2.50 - 5.00 – 7.50
Modulación Armado Estándar 14 Mts.-	Metros	Metros 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00
Modulación de armado combinado	Metros	4.50 – 6.50 – 7.00
Sujeción Tipo	-	Viga invertida
Sujeción opcional A	-	Brazo Telescópico
Sujeción opcional B	-	Basculante Móvil
Sujeción opcional C	-	Plancha Fija

#### CONTACTO

CELULAR: (+56-9) 9 642 58 38

OFICINA: (+56-2) 23 23557

#### CORREO

VENTAS@VASMED.CL

SERVICIOS@VASMED.CL

#### DIRECCIÓN

Puedes Visitarlos en nuestras Instalaciones, ubicada en:

Camino a Melipilla 2000, Comuna de Padre Hurtado

Contacto Mesa Central: (+56-2) 23 23 55799 o bien puedes escribirnos a ayuda@vasmec.cl